

Pro Formula

Diversey



Svelto Liquido per Lavastoviglie Professional



Detergente liquido clorinato per lavaggio meccanico stoviglie per acque di qualsiasi durezza

Descrizione

Svelto Liquido per Lavastoviglie Professionale è il detergente liquido clorinato alcalino per lavaggio meccanico stoviglie appositamente formulato per assicurare l'efficace rimozione dello sporco in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.

Caratteristiche principali

Svelto Liquido per Lavastoviglie Professionale è il detergente liquido clorinato ad alta alcalinità adatto per tutti i tipi di macchine lavastoviglie, sia monovasca che plurivasca, per l'igiene di stoviglie e bicchieri. La sua elevata alcalinità assicura l'efficace rimozione di grassi e residui secchi di cibo. La presenza del cloro attivo garantisce anche un'ottima azione smacchiante. L'elevato contenuto in sequestranti lo rende utilizzabile con acque di qualsiasi durezza.

Benefici

- Azione sgrassante e disperdente di grassi, amidi e proteine
- Ottimi costi in uso grazie alla formula concentrata
- Efficace e rapida rimozione delle macchie di tè e caffè
- Immediata solubilità
- Adatto per l'impiego in tutte le macchine lavastoviglie industriali ove non vi siano controindicazioni nell'impiego del cloro

Pro Formula

Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B, case di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti che vi permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.

www.proformula.com/it/

Svelto Liquido per Lavastoviglie Professional

Dosaggi Consigliati

| Durezza dell'acqua | Dosi consigliati |
|--------------------|------------------|
| Dolce 0-15°F | 2 ml/lt |
| Media 16-25°F | 4 ml/lt |
| Dura >25°F | 6 ml/lt |

Nel caso di sporco particolare, aumentare il dosaggio in proporzione.

Modalità d'uso

Svelto Liquido per Lavastoviglie Professionale viene normalmente dosato tramite le apparecchiature di dosaggio automatico Diversey ed è adatto per l'utilizzo in tutti i tipi di macchine lavastoviglie, sia monovasca che plurivasca. Per assicurare ottimi risultati di pulizia, dosare come da tabella, a seconda del tipo di sporco e della durezza dell'acqua. Al primo utilizzo, risciacquare con acqua la pompa e i tubicini di trasporto del sistema di dosaggio per evitare possibili cristallizzazioni del prodotto nei tubicini causati dal mescolamento di prodotti diversi.

| Aspetto fisico | pH (sol. 1%) | Peso Specifico (20°C) |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| Liquido limpido giallo paglierino | 13,0 | 1,27 |

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

| Formato | Codice Articolo | Confezione | Codice a barre tanica | Codice barre cartone |
|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| 1 x 10 L | 100903127 | tanica | | 7615400196333 |
| 2 taniche x 5 L | 100903252 | cartone | 7615400196227 | 7615400196210 |

| Dimensioni cartone (L-P-H) | N° confezioni per bancale | N° confezioni per strato | N° strati per bancale | Altezza pallet |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 232 x 194 x 314 mm | 60 | 20 | 3 | 108 |
| 287 x 198 x 309 mm | 80 | 16 | 5 | 163 |

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Le informazioni relative alla manipolazione e lo smaltimento di questo prodotto sono contenute in una scheda di dati di sicurezza a parte. Conservare nei contenitori originali chiusi lontano da temperature estreme.

Compatibilità del prodotto

Alle condizioni d'uso raccomandate, Svelto Liquido per Lavastoviglie Professionale è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti nelle cucine. Non utilizzare su utensili in rame, ottone, alluminio o gomma.

